

## HFC/P (85°C)

- Impianto fisso monoutenza con possibilità di utilizzo di acqua riscaldata fino a 80°C, ideale per operare in ambienti alimentari.
- Robusta struttura in acciaio inox, facile da montare grazie alle due staffe di sostegno e copertura in acciaio inox.
- Pressione fino a 200bar e portata fino a 1260 L/h la rendono ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e in particolare nelle aziende alimentari.
- Pompa lineare con pistoni in ceramica e testata nichelata.
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato e con protezione termica
- Flussostato (necessita di 2,5 bar di pressione in alimentazione)
- TotalStop temporizzato di serie
- Vaschetta inox acqua esterna da 60lt (optional - solo con pressostati)
- Kit comando remoto su richiesta
- Fornito senza accessori



\*Macchina completa di accessori

### DATI TECNICI

	HFC/P 140/15	HFC/P 200/15	HFC/P 140/21
<b>Alimentazione - Ph/V/Hz</b>	3/400/50	3/400/50	3/400/50
<b>Pressione - bar</b>	140	200	140
<b>Portata - L/h</b>	900	900	1260
<b>Potenza - kW</b>	4	5.5	5.5
<b>Giri motore - Giri/min.</b>	1450	1450	1450
<b>Temp. MAX Alimentazione - °C</b>	80	70	80
<b>Peso - Kg</b>	70	90	90
<b>Dimensioni LuxLaxh - cm</b>	58x35x44	58x35x44	58x35x44
<b>Codice con pompa Interpump</b>	001673	001685	001686
<b>Codice con pompa Hawk</b>	001678	-	001686-L

### ACCESSORI OPTIONAL

#### HDR6


Kit pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200 mm e tubo 3/8" antiraccia grigio racc. inox

### OPTIONAL KIT

#### PIEDINI INOX



#### STAFFA PORTA ACCESSORI



#### AVVOLGITUBO INOX MANUALE



#### KIT INIETTORE 1 O 2 PRODOTTI



#### KIT VASCA 60 LT



#### STAFFA PORTA LANCE



#### PORTA TANICA



#### AVVOLGITUBO FISSO



\*Per accessori vedi pagina 29